



FIXAÇÃO

FERRAMENTAS
ACESSÓRIOS
CHUMBADORES

ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTES DISPOSITIVOS!

TriPlus

BROCA METAL DURO ENCAIXE RÁPIDO SDS Plus

Fabricada em metal-duro, para maior vida útil possui: corte triplo para melhor distribuição das tensões, furo concêntrico e passo longo para ótima evacuação do pó. Seu desenho inovador para Concreto Armado não desvia de vergalhões.

APLICAÇÃO

Concreto, Concreto Armado, Pedra, Granito ou Alvenaria.

BROCA boosterPLUS

Ø10 x 160 mm
Ø14 x 210 mm
Ø18 x 260 mm



Metal-duro



3 Cortes



**ENCAIXE
RÁPIDO
SDS Plus**

Limpa Furos


ACESSÓRIO DE INSTALAÇÃO

A completa remoção do pó após a furação é de vital importância para a fixação segura dos chumbadores, barras rosçadas pontos de ancoragem profissionais ou esportivas.

ESCOVA



Cerdas de Aço!




A. Escovar o furo até a completa remoção do pó!

SOPRADOR



Bico Flexível
Giratório!



B. Assoprar e remover completamente todo resíduo antes de fixar o dispositivo!

Chumbadores INOX

FIXAÇÃO MECÂNICA *Chapas Esportivas

Em Aços INOX Certificados 304 para ambientes normais e 316 para ambientes corrosivos, oferecem excelente resistência e durabilidade em Montanhas, Ginásios ou Litoral.

INOX 304 (Ø3/8" X 70 mm | 45 g)

INOX 304 (Ø3/8" X 95 mm | 60 g)

INOX 316 (ØM10 X 80 mm | 52 g)

Garantia: 2 anos



INOX 304 / 3/8" x 70 mm

CHUMBADOR MECÂNICO

Rochas duras: Granito, Gnaiss



INOX 304 / 3/8" x 95 mm

CHUMBADOR MECÂNICO

Rochas menos sólidas: Ex: Calcário



RESISTENTE EM LITORAL



INOX 316 / M10 x 80 mm

CHUMBADOR MECÂNICO

Ambientes Corrosivos / Litorâneos
Rochas duras e menos sólidas

Kit ProQuímico

FIXAÇÃO QUÍMICA EM CONCRETO

Para Instalação de Pontos de Ancoragem
AncoPro® Ø13 ou 17mm | INOX 304L ou 316L

com Barras Rosçadas **ProBar:**

QUÍMICA 1/2" x 140 mm / 130 g

QUÍMICA M16 x 200 mm / 280 g

INOX 304 (porcas A2-70)

ambientes normais a hostis.

INOX 316 (porcas A4-80)

ambientes hostis a extremos.



ADESIVOS EPÓXI | VINILÉSTER | POLIÉSTER BIT

Adesivos estruturais Epóxi e Viniléster para fixação permanente de barras rosçadas em concreto, Poliéster para aplicações leves. Acessórios de instalação Limpa furos, Aplicador e Bico Injetor complementam o processo de instalação segura com confiança.



APLICADOR



BICO

Misturador

AVISO: OBRIGATÓRIO ENSAIO DE CONFIABILIDADE, APÓS A FIXAÇÃO! CONSULTE O DINAMÔMETRO Xtrator BONIER. LEIA O MANUAL AncoPro®!

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.